

Star Prime HT



FONDO ACRILICO BICOMPONENTE
MULTIFUNZIONE

TWO-PACK MULTI-PURPOSE
ACRYLIC PRIMER

MULTIFUNKCIONÁLIS
KÉTKOMPONENSŰ AKRIL
SZÓRÓKITT



RIEMPITIVO

FILLING PRIMER
TÖLTŐ ALAPOZÓ

DUAL POWER

WET ON WET PRIMER
NEDVES A NEDVESRE

BAGNATO SU BAGNATO



INNOVATING
SURFACES FOR
CAR REFINISH

FONDO ACRILICO BICOMPONENTE MULTIFUNZIONE TWO-PACK MULTI-PURPOSE ACRYLIC PRIMER MULTIFUNKCIONÁLIS KÉTKOMPONENSŰ AKRIL SZÓRÓKITT



DUAL POWER: RIEMPITIVO E BAGNATO SU BAGNATO

- Ottimo potere anticorrosivo
- Bassissimo assorbimento

DUAL POWER: FILLING AND WET-ON-WET PRIMER

- Excellent anticorrosion effect
- Very low absorbin

DUAL POWER: TÖLTŐ ALAPOZÓ, A NEDVES A NEDVESRE

- Kitűnő korrozógátló
- A nagyon alacsony abszorpció

Fondo acrilico bicomponente ad alto solido per applicazioni a spruzzo caratterizzato da un alto potere riempitivo, grande rapidità di essiccazione, ottimo potere anticorrosivo, buona carteggiabilità a secco e ad umido. Il bassissimo assorbimento e l'ottimo potere ancorante garantiscono film finali di smalto perfettamente lisci, brillanti e saldamente aderenti al supporto.

Applicabile su una vasta gamma di supporti adeguatamente preparati come indicato in Scheda Tecnica, anche direttamente su cataforesi. **Con l'aggiunta di uno specifico additivo, STAR PRIME HT può essere impiegato anche per cicli bagnato su bagnato.**

*Primer for spray application having a high solid content; it features high filling power, very quick drying, excellent anticorrosion effect, easy dry and wet sanding. The very low absorbing power and the excellent adhesion will give as result a final enamel film smooth, bright and firmly adhering to the surface. It can be applied on a wide range of properly prepared substrates as indicated in our Technical Data Sheet, also directly on surfaces treated with cataphoresis. **The product can be used on "wet-on-wet" cycles by adding a special additive.***

A STAR PRIME HT egy alapozó szórókitt, amelyet egy nagyon magas szilárdanyag tartalom, kitűnő töltő képesség, nagyon gyors száradás és kiváló korróziógátló tulajdonság jellemez, szárazon és nedvesen jól csiszolható. A nagyon alacsony abszorpció és a kitűnő tapadóképesség garantálja, hogy a végső filmréteg tökéletesen sima és csillogó legyen, és a felülethez szilárdan tapadjon. Rendkívül sokféle, megfelelően előkészített felületre felhordható az Alkalmazastechnikai leiras szerint, galvanizált felületre is közvetlenül felvihető. **A termék egy speciális adalékanyag hozzáadásával a nedves a nedvesre eljárással is alkalmazható.**

Mescolando STAR PRIME HT come indicato in tabella, è possibile ottenere una completa gamma di grigi:

Mixing STAR PRIME HT as indicated in the table, you can obtain a full grey scale:

A STAR PRIME HT terméket a táblázat szerint keverve a teljes szürke színskálát ki lehet keverni:

	WHITE	GREY 1	GREY 2	GREY 3	GREY 4	GREY 5	GREY 6	GREY 7	GREY 8
1015 WHITE	100 g	98 g	95 g	85 g	70 g	60 g	0 g	0 g	0 g
3414 GREY	0 g	2 g	5 g	15 g	30 g	40 g	100 g	50 g	0 g
3450 BLACK	0 g	0 g	0 g	0 g	0 g	0 g	0 g	50 g	100 g

CARATTERISTICHE TECNICHE	FONDO RIEMPITIVO	FONDO BAGNATO SU BAGNATO
Pot life (20°C)	60 min	45 min
Spessori consigliati	80-120 µm secchi con 2 strati	30-40 µm secchi con 1 strato
Resa pratica indicativa	3-4 m²/l	5-7 m²/l
Fuori polvere	30 min	5 min
Secco al tatto	4 h	-
Carteggiabile	dopo circa 8 h a 20°C 30 min a 60°C o con lampade I.R.	-

Rapporto di catalisi	in peso	in volume	in peso	in volume
1543 Star Prime HT	100	5	100	6
1867 Additivo per Star Prime HT	-	-	30	3
4500 Induritore Fast HS oppure 4300 Induritore Standard HS	15	1	23	2
1653 Diluente per Acrilici oppure 1648 Diluente per Acrilici lento	10	0,7	-	-

TECHNICAL DATA	FILLING PRIMER	WET-ON-WET PRIMER
Pot life (20°C)	60 min	45 min
Suggested thickness	80-120 µm dry film with 2 coats	30-40 µm dry film with 1 coat
Cover rate	3-4 m²/l	5-7 m²/l
Dust-free	30 min	5 min
Touch dry	4 h	-
Sanding	after approx. 8 h at 20°C after 30 min at 60°C or with I.R. lamps	-

Curing ratio	by weight	by volume	by weight	by volume
1543 Star Prime HT	100	5	100	6
1867 Additive for Star Prime HT	-	-	30	3
4500 Hardener Fast HS or 4300 Hardener Standard HS	15	1	23	2
1653 Thinner for Acrylics or 1648 Thinner for Acrylics Slow	10	0,7	-	-

MŰSZAKI JELLEMZŐK	TÖLTŐ ALAPOZÓ	NEDVES A NEDVESRE
Fazékidő 20°C-on	60 perc	45 perc
Javasolt rétegvastagság	80-120 µm szárazon	30-40 µm szárazon, egy rétegben elérhető
Felhordási mennyiség	3-4 m²/l	5-7 m²/l
Száradási idő levegőn	30 perc, pormentes 4 óra, nyommentes	5 perc, porszáraz -
Csiszolható	kb. 8 óra múlva 20°C-on vagy 30 perc múlva kemencében 60°C on vagy infravörös lámpával	-

Keverési arány	súlyban	térfogatban	súlyban	térfogatban
1543 Star Prime HT	100	5	100	6
1867 Additive for Star Prime HT	-	-	30	3
4500 Edző Fast HS vagy 4300 Edző Standard HS	15	1	23	2
1653 Oldószer Diluente per Acrilici vagy 1648 Oldószer Diluente per Acrilici Lento	10	0,7	-	-

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un'azienda moderna che da oltre 60 anni si distingue per la professionalità, la creatività e l'impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori dell'edilizia, dell'industria e della carrozzeria.

Founded in 1962 in San Pietro di Feletto (Treviso), in the heart of the North East, IMPA is today one of the most important Italian companies in the market of paints and varnishes. A modern company standing out for the professionalism, creativity and commitment with which it has developed services and products of excellence for over 60 years in the decorative, industry and car refinish market sectors.

SETTORI/SECTORS



EDILIZIA

Linea di prodotti per ogni ambito costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla performance del fabbricato come alla salute degli occupanti.

PROTEZIONE DAL FUOCO

Lavoriamo costantemente per raccogliere e anticipare le esigenze normative nel campo della sicurezza delle persone. Barrier è la linea di prodotti dedicata alla protezione dal fuoco.

LEGNO

Il restauro del legno secondo IMPA. Linea di prodotti professionali per ogni esigenza di applicazione.

MARMI E PIETRE

Linea di mastici bicomponenti per la riparazione e ricostruzione di manufatti in marmo, pietra, granito e gres porcellanato.

BUILDING

Line of products for every part of the building sector. We meet both the needs regarding performance of the buildings and the health of their occupants.

FIRE PROTECTION

We are constantly at work to incorporate and anticipate regulatory requirements in the field of personal safety. Barrier is the line of products devoted to fire protection.

WOOD

The restauration of wood according to IMPA. Line of professional products for every demand of application.

MARBLE AND STONE

Two-components mastics line for repairing and reconstruction of marble, stone, granite and porcelain items.



CARROZZERIA

Supportiamo il mondo automotive studiando prodotti che soddisfino le esigenze dei grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

NAUTICA

Da sempre la ricerca in settori diversi ci contraddistingue: dall'incontro di competenze nei settori della carrozzeria e industriale nasce la linea dedicata alla nautica, per garantire performance di rilievo in condizioni estreme.

CAR REFINISH

We support the automotive business by designing products that meet the needs of both large groups and small workshops.

MARINE

We have always stood out for our research in different sectors: the nautical product line is the result of the combination of skills in the bodywork and industrial sectors, guaranteeing outstanding performance in extreme conditions.



INDUSTRIA

Le moderne dinamiche produttive trovano nella linea industriale una risorsa d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli di verniciatura.

INDUSTRY

Modern production dynamics find their perfect partners in the industrial line: products designed for large-scale painting cycles.



IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV - ITALY
T +39 0438 4548
F + 39 0438 454915
info@impa.it - www.impa.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l.

RIVENDITA AUTORIZZATA/ DISTRIBUTOR