

EPOKAR

P R I M E R

**Primer
epossidico rapido
bicomponente**

QUALITÀ D'ALTRI TEMPI



Cod. 1385
colore: grigio

Plus
Ottimo anticorrosivo
Adesione diretta
su diversi supporti

Primer epossidico isolante con ottimo potere anticorrosivo e dotato di eccellente adesione su molteplici supporti. Utilizzabile in cicli di riparazione bagnato su bagnato come isolante di vecchie vernici. Ideale, dato il suo eccellente potere anticorrosivo, in cicli di restauro di vecchie auto. Impiegabile in cicli di verniciatura in carrozzeria industriale.



IMPA
CONTEMPORARY IDEAS

PRODOTTI VERNICIANTI PER EDILIZIA,
PROTEZIONE DAL FUOCO,
INDUSTRIA E CARROZZERIA



PRIMER ISOLANTE

Caratteristiche

Pot - life	1 h	
Essiccazione	Fuori polvere:	15- 20 min
Resa	7-9 m ² /l	

</

FONDO RIEMPITIVO

Caratteristiche

Pot - life	1 h	
Essiccazione	Fuori polvere:	20-30 min
	Fuori impronta:	2-4h
	In profondità:	12-18 h
Resa	In forno:	30 min a 60°C
	4-5 m ² /l	

</

RIVENDITORE AUTORIZZATO