


1002 FONDOPAC EXTRA

FONDO OPACO CARTEGGIABILE



Vantaggi

- Aspetto bianco opaco
- Buon potere riempitivo e coprente

Descrizione e Impiego

Fondo riempitivo monocomponente carteggiabile, adatto alla preparazione del legno prima della verniciatura con smalti sintetici. Può essere applicato anche su muro e faesite.

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere pulita ed esente da olio e grassi.

Se applicato all'esterno, carteggiare il supporto con abrasivo P120 e trattare preventivamente con una mano di impregnante trasparente PRATIK WOOD cod. 1441.

A supporto asciutto, procedere con la stesura di due strati di FONDOPAC EXTRA.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a consistenza uniforme.

Diluire con 1602 ACQUARAGIA: max 5%.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Natura del legante	alchidico
Aspetto del film secco	opaco
Peso specifico	1,71 kg/l (± 0,02)
Viscosità	50-60 secondi Coppa ISO-DIN 8
Spessori consigliati	60-70 µm secchi (2 strati)
Resa pratica indicativa *	5-6 m ² /l (2 strati)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	30 minuti, fuori polvere
	2 ore, al tatto
Carteggiabile	dopo 18-24 ore
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/d, BS: COV massimo 300 g/l COV prodotto < 300 g/l
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Elevata umidità ambientale e spessori eccessivi possono ritardare l'indurimento del film applicato.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.