

1203 ROOFING

VOPSEA BITUMINOASĂ CU ALUMINIU



Industrie



Utilizabil imediat



Trafalet



Pensulă



Pompă

Descriere și utilizare

Produs de vopsire pe bază de bitum oxidat și pigment de aluminiu metalic.

Natura bituminoasă garantează o rezistență ridicată la apă, în timp ce aluminiul laminat produce un efect de reflexie a luminii.

Ideal pentru protecția rezervoarelor, schelelor și atunci când este necesară o rezistență optimă la apă și lumină.

Pregătire a suportului

Suprafața de vopsit trebuie să fie uscată, degresată și fără praf, rugină și calamină.

Aplicarea

Metodă de aplicare:

- rola
- perie
- aerograf mixt cu aer: utilizați duza Ø 1,5-1,7 mm și presiune de 3-4 bar.

Prepararea produsului:

Amestecați până când se obține o culoare și consistență uniforme.

Produsul este poate fi utilizat imediat.

Stabilitatea de stocare

Materialul are un termen de valabilitate de 18 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Verificați durata de valabilitate a produsului prin intermediul lotului de producție indicat pe ambalaj. Numărul lotului este compus din opt caractere numerice, dintre care primele patru cifre identifică anul și luna de producție. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Caracteristici tehnice

Culoare	aluminiu
Tipul liantului	bituminos
Aspectul peliculei uscate	lucios
Vascozitate	10-15" Cupa ISO-DIN 6
Grosimi recomandate	30 µm uscat
Acoperire indicativă *	8-9 m ² /l (2 straturi)
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	15 minute, nu mai atrage praful din aer
	1 oră, la atingere
	12 ore, în profunzime
* Rata teoretică de acoperire se calculează la grosimea recomandată pe suprafețe plane și regulate.	
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Avertismente

- **Pentru a obține un efect uniform de aluminiu, se recomandă aplicarea prin pulverizare.**
- Numai pentru uz industrial.
- Exclusiv pentru utilizări care nu sunt reglementate de Decretul legislativ nr. 161/2006.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de utilizare.
- Solvenții sau diluanții utilizați pentru spălarea uneltelor și eventualele reziduuri de produs nu trebuie eliberate în mediu sau aruncate în canalizarea menajeră. Eliminarea recipientului/produsului/diluantului sau solventului de spălare trebuie efectuată în conformitate cu reglementările naționale.
- Se recomandă să preluați tot materialul necesar pentru executarea lucrării din același lot.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime disponibile pe piață poate duce la ușoare abateri de la valorile indicate. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de utilizare, că produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate pentru aceeași lucrare/pe același șantier.

Datele menționate mai sus servesc la simplificarea utilizării produselor de către clienții noștri, dar nu implică nicio responsabilitate din partea IMPA S.p.A. pentru aplicațiile care nu se află sub controlul său. Pentru mai multe informații tehnice sau pentru cicluri specifice și/sau aplicații speciale, contactați DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ al societății noastre, assistenza.tecnica@impa.it.