

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N. 0631-CPR-19-03**

1. **Codice di identificazione del prodotto-tipo:** RUBBER THICK
2. **Usi previsti:** Intonaco a base di legante organico pronto all'uso per esterno
3. **Fabbricante:** IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E - 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP):** 4
6. **Norma armonizzata:** EN 15824:2017

**Organismi notificati:** -

7. **Prestazioni dichiarate:**

Permeabilità al vapor d'acqua	V <sub>2</sub>
Assorbimento d'acqua	W <sub>3</sub>
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Durabilità	NPD

Conducibilità termica	0,89 W/mK (valore tabulato, P = 90%)
Reazione al fuoco	F
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Manuela Fassa**  
Amministratore Delegato

Spresiano (TV), 07/03/2019

**RUBBER THICK**

**CE**

**IMPA S.p.A. Unipersonale**

Via Crevada, 9/E

31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy

11

**0631-CPR-19-03**

**EN 15824:2017**

**RUBBER THICK**

**Intonaco a base di legante organico pronto all'uso  
per esterno**

<b>Permeabilità al vapor d'acqua</b>	V <sub>2</sub>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	W <sub>3</sub>
<b>Aderenza</b>	≥ 0,3 MPa
<b>Durabilità</b>	NPD
<b>Conducibilità termica</b>	0,89 W/mK
<b>Reazione al fuoco</b>	F
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedi SDS