



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 0779-CPR-2018

### IMPASIL COAT 1,5 mm

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
0779 IMPASIL COAT 1,5 mm
- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 Reg. (UE) N. 305/2011:**  
Numero di lotto è indicato sull'imballo o sul documento di trasporto
- 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Rivestimento di finitura per esterni a base organica
- 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, Reg. (UE) N. 305/2011:**  
"IMPA S.p.a. Unipersonale"  
Via Crevada 9/E  
31020 San Pietro di Feletto TV  
Italia
- 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2, Reg. (UE) N. 305/2011:**  
-
- 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V, Reg. (UE) N. 305/2011:**  
Sistema 4 (EN 15824 escluso l'incendio)
- 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
GFC Chimica s.r.l. Laboratorio Chimico Viale Marconi 73, 44122 Ferrara, ha effettuato le verifiche previste dalla EN 15824 in base al sistema 4 e ha rilasciato la seguente documentazione: Rapporto di Prova n° 061/L
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**  
-

**9. Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche	Prestazione	Metodo di prova
Permeabilità al vapore acqueo	Classe V1	UNI EN ISO 7783-2
Assorbimento d'acqua	Classe W2	UNI EN ISO 1062-3
Adesione	≥0,3 MPa	UNI EN 1542
Durabilità	≥0,3 MPa	UNI EN 13687-3
Conducibilità termica	λ=0,89 W/mK (P=90%)	UNI EN 1745
Reazione al fuoco	Euroclasse F	UNI EN 13820

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:  
Alessio Amadio - R&D Department

San Pietro di Feletto, 7 novembre 2018



.....  
(firma)