

Pareti sane e protette

Ambienti puliti e protetti. Scopri le soluzioni per la salubrità delle costruzioni



INNOVATING
SURFACES FOR
BUILDING

Soluzioni professionali per il trattamento e la prevenzione della muffa negli ambienti interni

La formazione di muffa sulle superfici murarie interne rappresenta una problematica diffusa, causata principalmente da condizioni ambientali sfavorevoli, come l'elevata umidità relativa, la scarsa ventilazione degli spazi e la presenza di ponti termici, ovvero zone della struttura dell'edificio in cui si verificano dispersioni di calore.



Questi fattori favoriscono la condensazione del vapore acqueo sulle superfici fredde, creando un ambiente ideale per la proliferazione di microrganismi come muffe e funghi. Oltre a compromettere l'estetica degli ambienti, la muffa può generare effetti negativi sulla salubrità dell'aria e sul comfort abitativo, con potenziali implicazioni anche per la salute.

La nostra linea di prodotti è stata sviluppata per offrire soluzioni tecniche efficaci e durature, in grado di intervenire sia nella fase di bonifica che in quella di prevenzione. Le soluzioni proposte sono studiate per agire in profondità, eliminando le colonie fungine e creando una barriera protettiva contro la ricomparsa. Ogni prodotto è il risultato di una ricerca mirata, che integra tecnologie avanzate, compatibilità con diversi supporti murari e facilità di applicazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.



Protect Line identifica tutti i prodotti che contengono speciali additivi che rendono il film protetto da un ampio spettro di specie di alghe e muffe offrendo una migliore azione preventiva di protezione.



DETERGENTE CLORO ATTIVO PER PARETI



Colore

0000 Trasparente

Impiegato come soluzione detergente per la pulizia delle superfici murali che manifestano uno stato di degrado dovuto alla presenza di macchie e sporco persistenti di vario genere, nonché di ausilio per la rimozione meccanica della muffa dalle pareti. Pulire la parete con il detergente DECISO. Lasciare agire per 1 – 2 ore, spazzolare accuratamente e lavare con acqua in modo da eliminare ogni traccia di muffa

Attrezzi

Pennello, Applicatore spray

Caratteristiche

Riverniciabile	8 – 10 h
→ Diluizione	pronto all'uso
→ Resa	8 – 10 m ² /l con 1 strato

Sanatherm



IDROPITTURA PER INTERNI CON MICROSFERE DI VETRO E FILM PROTETTO

- Super confort
- Limita la condensa



Colore

1015 Bianco

Pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che aiutano a ridurre i fenomeni di condensa superficiale del supporto su cui è applicata, migliorando di conseguenza il confort abitativo. Il film del prodotto è protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

Ideale per pareti interne come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.; può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi

Pennello, Rullo

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Conduttività termica	0,15 W/(m•K)
Secco al tatto	1 h
Riverniciabile	6 – 8 h
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
→ Diluizione	15 – 25% pennello, 10 – 15% rullo in volume con acqua
→ Resa	3 – 3,5 m ² /l con 2 strati

IG-45 Pro

0340



IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI CON FILM PROTETTO

- Buona traspirabilità
- Alta copertura



Colore

1015 Bianco

Idropittura traspirante caratterizzata da ottima copertura, buona pennellabilità e dilatabilità con un piacevole aspetto opaco finale; inoltre speciali additivi aiutano a rendere il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe. Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 10 GU a 85°, opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m ² /l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 5
Riverniciabile	6 h
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
→ Diluizione	35 - 40% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m ² /l con 2 strati

Affresconite Pro

0219



IDROPITTURA TRASPIRANTE ALTA COPERTURA PER INTERNI CON FILM PROTETTO

- Ottima copertura
- Resistenza spazzolatura ad umido classe 3



Colore

1015 Bianco

Idropittura ad alta copertura per interni a base di polimeri in dispersione acquosa. Presenta una piacevole finitura opaca con film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe e garantisce una buona traspirabilità dei muri. E' idonea in ambienti con elevata umidità come bagni, cucine, ecc. Può essere usata su qualsiasi supporto murale a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso ecc. opportunamente preparato.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 5,5 m ² /l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 3
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	6 h
→ Diluizione	30 - 40% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m ² /l con 2 strati

Pintolak Mat

0339



IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI AD EFFETTO VELLUTATO CON FILM PROTETTO

- Super opaca
- Elevata resa



Colore

1015 Bianco
1025 Base M
0030 Base ED

Idropittura lavabile a base di polimeri in dispersione acquosa, dotata di ottimo potere coprente, buon punto di bianco e con un piacevole aspetto opaco vellutato. Inoltre, speciali additivi rendono il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

All'interno, è indicata per qualsiasi supporto murale, come intonaci di finitura a base calce o calce-cemento finito a civile, malta fina, gesso, cartongesso opportunamente preparati.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Brillantezza speculare	< 5 GU a 85°, molto opaco
Potere coprente	Classe 2 con resa di 6 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 2
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	6 h

→ Diluizione	30 - 40% in volume con acqua
→ Resa	6 - 7 m²/l con 2 strati

Olimpic

0825 OPACO 5-10 gloss
0824 SATINATO 20-30 gloss
0822 LUCIDO 75 gloss



SMALTO MURALE INODORE A BASSO CONTENUTO DI VOC

- Inodore
- Bassissimo contenuto in Voc



Colore

1015 Bianco
1025 Base M
0030 Base ED



Finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa per applicazioni all'interno. È caratterizzato da ottima copertura, buona dilatazione e bassa presa di sporco. Il film essiccato resiste a lavaggi frequenti con acqua e i più comuni detergenti. Speciali additivi rendono il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe. Inodore e a bassissimo contenuto in VOC. Consigliato per la pitturazione di ingressi, sale d'aspetto, scuole, ospedali, vani scala, alberghi e locali pubblici in genere. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la Norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Può essere applicato su intonaco civile, intonaco a gesso, cartongesso, calcestruzzo.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Airless

Caratteristiche

Potere coprente	Classe 2 con resa di 5 m²/l
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1
Resistenza alla crescita fungina (muffe)	Passa
Riverniciabile	3-4 h
Spessori consigliati	70 - 80 µm secchi, 180 - 200 µm umidi

→ Diluizione	10 - 15% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m²/l con 2 strati su supporti ruvidi 9 - 10 m²/l con 2 strati su supporti lisci

Fondata nel 1962 a San Pietro di Feletto (Treviso), nel cuore del Nord Est, IMPA è oggi una delle più importanti realtà italiane nel mercato dei prodotti vernicianti. Un'azienda moderna che da oltre 60 anni si distingue per la professionalità, la creatività e l'impegno con i quali sviluppa servizi e prodotti di eccellenza per i settori dell'edilizia, dell'industria e della carrozzeria.

SETTORI



EDILIZIA

Abbracciamo il mondo dell'edilizia mettendo a disposizione degli operatori del settore prodotti per ogni ambito costruttivo. Soddisfiamo esigenze legate alla performance del fabbricato come alla salute degli occupanti.

PROTEZIONE DAL FUOCO

Il laboratorio di ricerca e sviluppo lavora costantemente per raccogliere e anticipare le esigenze normative nel campo della sicurezza delle persone. Questa spinta innovativa ha portato alla realizzazione della gamma Barrier, una linea di prodotti dedicata alla protezione dal fuoco.

LEGNO

Il restauro del legno secondo IMPA. Linea di prodotti professionali per ogni esigenza di applicazione.

MARMI E PIETRE

Linea di mastici bicomponenti per la riparazione e ricostruzione di manufatti in marmo, pietra, granito e gres porcellanato.



CARROZZERIA

Supportiamo il mondo automotive studiando prodotti che soddisfino le esigenze dei grandi gruppi come dei piccoli laboratori.

NAUTICA

Da sempre la ricerca in settori diversi ci contraddistingue: dall'incontro di competenze nei settori della carrozzeria e industriale nasce la linea dedicata alla nautica, per garantire performance di rilievo in condizioni estreme.



INDUSTRIA

Le moderne dinamiche produttive trovano nella linea industriale una risorsa d'eccezione: prodotti studiati per i grandi cicli di verniciatura.



RIVENDITA AUTORIZZATA

IMPA S.p.A. Unipersonale - Via Crevada, 9/E
31020 San Pietro di Feletto TV - ITALY
T +39 0438 4548
info@impa.it - www.impa.it
Società soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Fassa S.r.l.