

2201 POLISH EXTRA GLOSS

POLISH LUCIDANTE DI FINITURA SENZA SILICONI
VOLATILI



Vantaggi

- Senza siliconi volatili
- Elimina gli aloni dopo la fase di lucidatura

Descrizione e Impiego

Miscela cremosa di polimeri e lucidanti costituiti da grana molto fine per il trattamento delle vernici di carrozzeria. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, eliminando gli aloni dopo la fase di lucidatura. Conferisce al supporto protezione e brillantezza, con un notevole effetto profondità, ed è estremamente facile da rimuovere.

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere. Evitare supporti caldi.

Tipi di supporto adatto:

- Vernici indurite.

Per casi particolari consultare il nostro SERVIZIO TECNICO.

Applicazione

Metodo applicativo:

- Agitare prima dell'uso.
- Stendere omogeneamente il prodotto con movimenti circolari su tutta la superficie, utilizzando un panno morbido o in microfibra.
- Lasciar asciugare qualche istante, poi rimuovere con panno pulito.
- Possibili aloni, in particolare su colori scuri, e residui di prodotto possono essere rimossi con un panno in microfibra e QUICK OFF cod. 0642.

Stabilità di stoccaggio

TEME IL GELO. La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	rosa
Stato fisico	cremoso-liquido

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti indicati.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa o con U.R. superiore al 75%.
- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 30°C.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.